



Nabídka nových a použitých strojů se slevou

Použité stroje

typ stroje	vstupní napětí	maximální svařovací proud	svařovací proud při 60% DZ	hmotnost	cena bez DPH	cena s DPH
WTU 315 svařovací usměrňovač	400 V	400 A 35%	315 A	195 kg	4 900,00 Kč	5 831,00 Kč
KS 250 R svařovací usměrňovač	400 V	315 A	250 A	130 kg	4 900,00 Kč	5 831,00 Kč
ESAB ORIGOMAG 140 svařovací poloautomat CO2	230 V	130 A	54 A	37,5 kg	8 900,00 Kč	10 591,00 Kč

Nové stroje

typ stroje	vstupní napětí	maximální svařovací proud	svařovací proud při 60% DZ	původní cena bez DPH	nová cena bez DPH	ušetříte
				původní cena s DPH	nová cena s DPH	
TARA 140 svařovací invertor	230 V	140 A 30%	80 A	14 490,00 Kč	7 245,00 Kč	8 621,00 Kč
				17 243,00 Kč	8 622,00 Kč	
UTA200 svařovací usměrňovač	230 V	200 A 60%	130 A	25 900,00 Kč	20 720,00 Kč	6 164,00 Kč
				30 821,00 Kč	24 657,00 Kč	
UDA 160 přídavný usměrňovač	70 V	160 A		3 300,00 Kč	2 310,00 Kč	1 178,00 Kč
				3 927,00 Kč	2 749,00 Kč	
PS 5000 Plasmová řezačka	400 V	max. tloušťka řezaného materiálu	12 mm	41 700,00 Kč	29 190,00 Kč	14 887,00 Kč
				49 623,00 Kč	34 736,00 Kč	



Plasmové řezací zdroje PLASMA Cutting

PS 3500, PS 5000, PS 8000

Systémy na řezání plasmou série PS umožňují řezat všechny druhy vodivých materiálů (hloubky 0,5 - 20mm). Jsou vybavené zařízením pro startovací oblouk (PS 5000 a PS 8000 s vysokofrekvenčním zapalováním), tepelnou ochranou a kontrolou tlaku vzduchu. Jsou dodávány s 6- metrovým řezacím hořákem, uzemňovacím kabelem, vzduchovým redukčním ventilem, odkalovačem.



Typ stroje	PS 3500	PS 5000	PS 8000
Napájecí napětí [V]	230	230/400	230/400
Frekvence [Hz]	50 - 60	50 - 60	50 - 60
Příkon (max.) [kW]	4,5	7	11
Jištění max. [A]	20	16 - 10	32 - 16
Napětí na prázdko [V]	195	230	230
Napětí řezacího oblouku [V]	90	100	112
Zatěžovatel EN 60974.1	20A - 80%/ 35A - 35%	30A - 60%/50A - 35%	30A - 100%/80A - 35%
Počet regulačních stupňů	2	2	3
Hloubka kvalitního řezu [mm]	8	12	20
Rozsah vstupního tlaku [bar]	4,5 - 5	5 - 5,5	5 - 5,5
Průtok vzduchu [l/m]	100	140	140
Řezací hořák	TP40	CP40	CP40
Třída izolace	H	H	H
Krytí [IP]	21	21	21
Rozměry [mm]	440 x 750 x 450	490 x 820 x 560	490 x 820 x 560
Hmotnost [kg]	45	59	76
Objednáací číslo	140016210	140016270	140016300

Dodavatel:



Welding progress – Jan Šilar
Královehradecká 698
Ústí nad Orlicí
562 01

tel.: 465 523 779
Fax: 465 524 679
e-mail: svarovani@svarovani.cz
<http://www.svarovani.cz>